



*Beispielhafte Darstellung*

Zubehör

# Einzelzug- abdichtung

p.z. Mehrfachrohr M4

Die Einzelzugabdichtung besteht aus PVC-schlagzäh. Durch ihre Konstruktion erfüllt sie zwei Funktionen: Zunächst dient sie der Abdichtung des jeweiligen Einzelzuges, die bis zu 0,5 bar beträgt. Darüber hinaus ermöglicht das Mehrfachdichtelement durch Heraustrennen vorgestanzter Dichtungsringe ein Abdichten unterschiedlicher Kabeldurchmesser. Im Einzelrohr: Einzelrohrdimension 32 mm für Kabeldurchmesser 11–18 mm. Einzelrohrdimension 40 mm für Kabeldurchmesser 11–25 mm. Zur Identifizierung der jeweiligen Einzelrohre haben die Kappen der Einzelzugabdichtungen unterschiedliche Farben.

## Weitere Informationen

### Artikelliste

Artikel-Nr.	p.z. Mehrfachrohr M4	Menge / Verpackung	Nettogewicht / Einheit in kg
H80004301	M4, 32 mm	lose, Stück	0,108
H80004302	M4, 40 mm	lose, Stück	0,143
H80004303	M4, 2 × 40 und 2 × 32 mm	1 Satz	0,504

Verpackung: Karton

### Verarbeitung

Angaben zur Verarbeitung sind der Montageanleitung zu entnehmen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Für alle Maßtoleranzen gelten die einschlägigen Normen wie z. B. DIN 16874, DIN 8074. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Bei o. g. Maßen und Gewichten handelt es sich um Richtwerte. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei den gezeigten Abbildungen handelt es sich um Illustrationen und beispielhafte Darstellungen, die vom Original abweichen können.  
© Copyright 2022 Dipl.-Ing. Dr. E. Vogelsang GmbH & Co. KG - Alle Darstellungen und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.