



Beispielhafte Darstellung

Zubehör

Schnell- kupplung

Die Schnellkupplung aus PE-HD mit Einstecktiefenmarkierung dient der druckdichten Verbindung von PE-HD Kabelschutzrohren mit einem Außendurchmesser von 50 mm.

Die Schnellkupplung ist einpflüßbar.

Durch die besondere Gestaltung des Klemmrings ist eine Kraftverteilung um 360° auf dem PE-HD Rohr möglich.

Eine einfache Montage ermöglicht eine jederzeit sichere Funktion der Kupplung an der Rohrverbindung.

Informationen

Eigenschaften

Artikel	Längskraftschlüssigkeit [100 mm / min]	Druckdichtheit [23 °± 2 °C]	Biegedruckdichtheit [23 °± 2 °C]	Farbe
p.z. KSR 50 mm	5000 N / 500 kg	12 bar / 1h	12 bar / 1h	transluzent

Abmessungen

DA [mm]	L [mm]	Ø [mm]
50	120	65

Rohreigenschaften

DA [mm]	AußenØ Rohr [mm]	Max. Ovalität [mm]	Wandstärke [mm]
50	50,0 – 50,4	1,4	4,6

Artikelliste

Artikel-Nr.	Artikel	Anzahl / Karton	Gewicht / Stück in kg
H80004048	p.z. KSR 50 × 4,6 mm	68	0,133

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Für alle Maßtoleranzen gelten die einschlägigen Normen wie z. B. DIN 16874, DIN 8074. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Bei o.g. Maßen und Gewichten handelt es sich um Richtwerte. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei den gezeigten Abbildungen handelt es sich um Illustrationen und beispielhafte Darstellungen, die vom Original abweichen können.
© Copyright 2022 Dipl.-Ing. Dr. E. Vogelsang GmbH & Co. KG - Alle Darstellungen und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.