



Beispielhafte Darstellung

Zubehör

Testodur®

Doppelmuffe

Testodur®-Doppelmuffen (DM) aus PVC-U werden mit angeformter Klebemuffe geliefert. Sie sind schlagzäh, frost- und korrosionsbeständig, montagefreundlich und dienen der sanddichten Verbindung der Rohrenden.

Weitere Informationen

Artikelliste

Art.-Nr.	Doppelmuffe PVC-U	Länge in mm	Nettogewicht / Einheit in kg
H80022467	M-PVC DM 63	152	0,138
H80022453	M-PVC DM 75	165	0,128
H80022468	M-PVC DM 85	185	0,172
H80022455	M-PVC DM 110	270	0,460
H80022454	M-PVC DM 125	285	0,620
H80022458	M-PVC DM 160	297	1,065

Verarbeitung

Angaben zur Verarbeitung sind der Montageanleitung zu entnehmen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Für alle Maßtoleranzen gelten die einschlägigen Normen wie z. B. DIN 16874, DIN 8074. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Bei o. g. Maßen und Gewichten handelt es sich um Richtwerte. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei den gezeigten Abbildungen handelt es sich um Illustrationen und beispielhafte Darstellungen, die vom Original abweichen können.