



Beispielhafte Darstellung

Zubehör

PVC-Doppel- steckmuffe

Doppelsteckmuffen (DS) und Doppelsteck-Überschiebmuffen (DSÜ) aus PVC-U nach DIN 16873 werden mit angeformter Steckmuffe mit Dichtring geliefert. Sie sind schlagzäh, frost- und korrosionsbeständig, montagefreundlich und dienen der Verbindung der Rohrenden. Sie sind nach ordnungsgemäßer Verlegung bis zu 0,5 bar druckdicht.

Weitere Informationen

Artikelliste

<u>Art.-Nr.</u>	<u>Doppelsteckmuffe</u>	<u>Länge in mm</u>	<u>Nettogewicht / Einheit in kg</u>
H80022449	DS 110	410	0,714
H80022450	DS 110 mit Dehnungsausgleich	540	1,035
H80022452	DS 125	365	0,862
H80022448	DS 160	380	1,460

<u>Art.-Nr.</u>	<u>Doppelsteck-Überschiebmuffe</u>	<u>Länge in mm</u>	<u>Nettogewicht / Einheit in kg</u>
H80022475	DSÜ 110	410	0,728
H80022477	DSÜ 125	365	0,838
H80022478	DSÜ 140	405	1,205
H80022480	DSÜ 160	380	1,530

Verarbeitung

Angaben zur Verarbeitung sind der Montageanleitung zu entnehmen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Für alle Maßtoleranzen gelten die einschlägigen Normen wie z. B. DIN 16874, DIN 8074. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Bei o. g. Maßen und Gewichten handelt es sich um Richtwerte. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei den gezeigten Abbildungen handelt es sich um Illustrationen und beispielhafte Darstellungen, die vom Original abweichen können.
© Copyright 2022 Dipl.-Ing. Dr. E. Vogelsang GmbH & Co. KG - Alle Darstellungen und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.