



Beispielhafte Darstellung

Zubehör

Einzelzug- abdichtung

für FiberSpeed®

Die Einzelzugabdichtung dient der Abdichtung von Kabeln mit verschiedenen Durchmessern. Die Einzelzugabdichtung ist teilbar und daher auch zum späteren Abdichten des Kabels im Rohr geeignet. Die teilbare Abdichtung verfügt über eine hohe Haltekraft mit dem verbundenen Rohr. Sie kann ohne Werkzeug installiert werden und ist für die direkte Erdverlegbarkeit ausgelegt.

Weitere Informationen

Artikelliste

Artikel-Nr.	Bezeichnung	A-Ø [mm]	Länge [mm]	Kabel [mm]	Menge / Verpackung	Nettogewicht / Einheit in kg
H80008170	7 mm	26,7	37,0	1,5 – 3,8	40	0,012
H80008171	10 mm	29,8	42,0	1,5 – 4,5	40	0,016
H80008172	10 mm	29,8	42,0	4,5 – 6,5	40	0,016
H80008173	12 mm	20,0	42,5	5,0 – 7,7	25	0,018
H80008174	14 mm	40,0	55,0	4,6 – 7,4	20	0,026
H80008175	14 mm	40,0	55,0	6,5 – 8,5	20	0,026

Einheit: Stück
Verpackung: Karton

Eigenschaften

Artikel	Zugkraft [N]	Gasdichtheit [bar]
EZA p.z. FiberSpeed® 7 mm	175	0,5
EZA p.z. FiberSpeed® 10 mm	300	0,5
EZA p.z. FiberSpeed® 12 mm	300	0,5
EZA p.z. FiberSpeed® 14 mm	300	0,5

Verarbeitung

Angaben zur Verarbeitung sind der Montageanleitung zu entnehmen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Für alle Maßtoleranzen gelten die einschlägigen Normen wie z. B. DIN 16874, DIN 8074. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Bei o.g. Maßen und Gewichten handelt es sich um Richtwerte. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei den gezeigten Abbildungen handelt es sich um Illustrationen und beispielhafte Darstellungen, die vom Original abweichen können.