



Beispielhafte Darstellung

Zubehör

PO-Doppel- steckmuffe

Doppelsteckmuffen aus PO werden mit angeformter Steckmuffe mit werksseitig eingelegtem Dichtring geliefert. Sie sind flexibel und montagefreundlich und dienen der Verbindung von Rohrenden. Die Steckmuffenverbindung ermöglicht nach ordnungsgemäßer Verlegung eine Druckdichtheit bis zu 0,5 bar.

Weitere Informationen

Artikelliste

Artikel-Nr.	Doppelsteckmuffe PO	Länge [mm]	Nettogewicht / Einheit in kg
H80051101	M-PO DS 110	233	0,511
H80051251	M-PO DS 125	245	0,719
H80051402	M-PO DS 140	310	0,815
H80051602	M-PO DS 160	266	1,300

Artikel-Nr.	Doppelstecküberschieb- muffe PO	Länge [mm]	Nettogewicht / Einheit in kg
H80051102	M-PO DSÜ 110	233	0,526
H80022469	M-PO DSÜ 125	245	0,637
H80051601	M-PO DSÜ 160	266	1,284

Verarbeitung

Angaben zur Verarbeitung sind der Montageanleitung zu entnehmen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Für alle Maßtoleranzen gelten die einschlägigen Normen wie z. B. DIN 16874, DIN 8074. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Bei o. g. Maßen und Gewichten handelt es sich um Richtwerte. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei den gezeigten Abbildungen handelt es sich um Illustrationen und beispielhafte Darstellungen, die vom Original abweichen können.