



Beispielhafte Darstellung

Zubehör

# Einblasmuffe teilbar

für FiberSpeed®

Zur Fortführung von FiberSpeed®-Einblasverfahren. Zur Verbindung von verlegten FiberSpeed®-Rohren.

Wiederverwendbar.

Die teilbaren Einblasmuffen sind geeignet für die Verbindung bei der Rohr-in-Rohr-Verlegung als auch für die direkte Erdverlegung.

## Eigenschaften

### Mechanische Eigenschaften

Abmessung in mm	Zugbelastung in N	Max. Druck in bar
7,0	175	10
10,0	300	10
12,0	300	10

## Weitere Informationen

### Artikelliste

Artikel-Nr.	pz. FiberSpeed®	A-Ø (mm)	Länge (mm)	Menge / Verpackung	Nettogewicht / Einheit (kg)
H80008130	7 mm A-Ø	26,7	68,0	30	0,022
H80008131	10 mm A-Ø	29,8	78,0	25	0,027
H80008132	12 mm A-Ø	33,3	78,0	20	0,030

Einheit: Stück  
Verpackung: Karton

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Für alle Maßtoleranzen gelten die einschlägigen Normen wie z. B. DIN 16874, DIN 8074. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Bei o.g. Maßen und Gewichten handelt es sich um Richtwerte. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei den gezeigten Abbildungen handelt es sich um Illustrationen und beispielhafte Darstellungen, die vom Original abweichen können.