



*Beispielhafte Darstellung*

**Zubehör**

# **Testodur<sup>®</sup> Profile**

**Testodur®-Profile aus PVC sind schlagzäh und korrosionsbeständig. Sie dienen zum Schutz von Kabeln bei Aufführungen an Hauswänden, Mauerwerk, Holz- bzw. Rundmasten und Erdungsbandeisen und werden mit Befestigungsbohrungen (7 mm) geliefert.**

# Weitere Informationen

## Artikelliste

Lasche rund : Mastauflührung  
Lasche gerade: Wandaufführung

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Profil</u>	<u>Lichte Weite in mm</u>	<u>Lasche</u>	<u>Länge La- sche in mm</u>	<u>Nettogewicht / Einheit in kg</u>
H66001300	Nr. 1	60,0	rund	25	0,880
H66006300	Nr. 6	50,0	rund	25	0,700
H66011300	Nr. 11	52,0	gerade	25	0,710

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Profil</u>	<u>Lichte Breite in mm</u>	<u>Lasche</u>	<u>Länge La- sche in mm</u>	<u>Nettogewicht / Einheit in kg</u>
H66003300	Nr. 3	50,0	gerade	19	0,270
H66032300	Nr. 32	80,0	gerade	19	0,640
H66033300	Nr. 33	100,0	gerade	19	0,900

Einheit: m  
Verpackung: Bund  
Länge: 3m  
Farbe: grau

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Für alle Maßtoleranzen gelten die einschlägigen Normen wie z. B. DIN 16874, DIN 8074. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Bei o. g. Maßen und Gewichten handelt es sich um Richtwerte. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei den gezeigten Abbildungen handelt es sich um Illustrationen und beispielhafte Darstellungen, die vom Original abweichen können.