



Beispielhafte Darstellung

Zubehör

Testolen[®] Kabelschutz- rohrbogen

Die Testolen[®]-Kabelschutzrohrbogen aus PE-HD nach DIN 16876 werden mit angeformter Steckmuffe mit werksseitig eingelegtem Dichtring geliefert und dienen der optimalen Verlegung in Kurven.

Die Bogen sind durch die angeformte Steckmuffe montagefreundlich und nach ordnungsgemäßer Verlegung bis zu 0,5 bar druckdicht.

Die Verlegebesonderheiten entnehmen Sie unserer Montageanleitung.

DIN 16876 „Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für erdverlegte Kabelschutzrohrleitungen – Maße und technische Lieferbedingungen“

Eigenschaften

Farbgebung

Standardfarbe schwarz. Weitere Farben und Kennzeichnungen (Farbstreifen) auf Anfrage.

Anwendung

Verlegen von Daten- und Telekommunikationskabeln

Verlegen von Stromkabeln

Weitere Informationen

Artikelliste

Artikel-Nr.	Testolen-Rohr	Grad	Radius	Nettogewicht / m in kg
H70131230	110 x 3,5 mm	15	1000	0,823
H70131232	110 x 3,5 mm	30	1000	1,143
H70131233	110 x 3,5 mm	45	1000	1,463
H70131235	110 x 3,5 mm	90	1000	2,433
H70131330	110 x 4,3 mm	15	1000	0,999
H70131332	110 x 4,3 mm	30	1000	1,387
H70131333	110 x 4,3 mm	45	1000	1,774
H70131335	110 x 4,3 mm	90	1000	2,952
H70131430	110 x 5,3 mm	15	1000	1,213
H70131432	110 x 5,3 mm	30	1000	1,683
H70131433	110 x 5,3 mm	45	1000	2,154
H70131435	110 x 5,3 mm	90	1000	3,584
H70131530	110 x 6,3 mm	15	1000	1,422
H70131532	110 x 6,3 mm	30	1000	1,974
H70131533	110 x 6,3 mm	45	1000	2,525
H70131535	110 x 6,3 mm	90	1000	4,202
H70131730	125 x 3,9 mm	15	1000	1,035
H70131732	125 x 3,9 mm	30	1000	1,437
H70131733	125 x 3,9 mm	45	1000	1,839
H70131735	125 x 3,9 mm	90	1000	3,059
H70131830	125 x 4,9 mm	15	1000	1,282
H70131832	125 x 4,9 mm	30	1000	1,780
H70131833	125 x 4,9 mm	45	1000	2,278
H70131835	125 x 4,9 mm	90	1000	3,790
H70131846	125 x 7,1 mm	30	1000	2,640
H70131847	125 x 7,1 mm	45	1000	3,270
H70131848	125 x 7,1 mm	90	1000	5,570
H70132332	140 x 5,4 mm	15	1000	2,820
H70132333	140 x 5,4 mm	30	1000	3,040
H70132334	140 x 5,4 mm	45	1000	3,040
H70132336	140 x 5,4 mm	90	1000	3,040

Einheit: Stück
Verpackung: Palette

Weitere Informationen

Artikelliste

Artikel-Nr.	Testolen-Rohr	Grad	Radius	Nettogewicht / m in kg
H70132830	160 x 4,9 mm	15	1000	3,010
H70132832	160 x 4,9 mm	30	1000	3,390
H70132833	160 x 4,9 mm	45	1000	3,640
H70132835	160 x 4,9 mm	90	1000	5,520
H70132930	160 x 6,2 mm	15	1000	2,887
H70132932	160 x 6,2 mm	30	1000	2,887
H70132933	160 x 6,2 mm	45	1000	4,450
H70132935	160 x 6,2 mm	90	1000	7,300
H70130830	160 x 9,1 mm	15	1000	2,980
H70130831	160 x 9,1 mm	30	1000	3,460
H70130832	160 x 9,1 mm	45	1000	3,870
H70130833	160 x 9,1 mm	90	1000	8,787

Einheit: Stück
Verpackung: Palette

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Für alle Maßtoleranzen gelten die einschlägigen Normen wie z. B. DIN 16874, DIN 8074. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Bei o. g. Maßen und Gewichten handelt es sich um Richtwerte. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei den gezeigten Abbildungen handelt es sich um Illustrationen und beispielhafte Darstellungen, die vom Original abweichen können.
© Copyright 2022 Dipl.-Ing. Dr. E. Vogelsang GmbH & Co. KG - Alle Darstellungen und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.